Déclaration des Performances
Numéro **162**
Nelissen briques de parement

NELISSEN

(1) Code d'identification unique du produit type:
ARES

(2) Numéro de type: **3**

(3) Usage ou usages prévus du produit de construction:
Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée.

(6) Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction:
2+

(7) l'Organisme notifié:
L'organisme notifié BCCA N° NB 0749, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la productione en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine.

(4) Fabricant
Nelissen briques de parement
Kiezelweg 460
B-3620 Lanaken
Tel: +32 (0)12 44 02 44
Fax: +32 (0)12 45 53 89
www.nelissen.be

NB 0749
EN 771-1
2011
+A1:2015

CE
06

(9) Performances déclarées: *Pour tailles disponibles voir la fiche produit et / ou le website.*

Dimensions			M50	M65	RF	WV50	WV65	N70/4	N70/5	NNF	Dubio
Longueur	(mm)		**192**	**192**	**212**	**212**	**217**	**241**	**241**	**246**	**241**
Largeur	(mm)		**91**	**91**	**101**	**101**	**102**	**72**	**72**	**111**	**72**
Hauteur	(mm)		**51**	**64**	**40**	**49**	**65**	**40**	**50**	**73**	**70**
Résistance à la compression normalisée.	(N/mm²)	**Cat. I , □**	**22**	**25**	**22**	**22**	**25**	**15**	**24**	**26**	**26**
Résistance à la compression moyenne	(N/mm²)		**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**20**	**30**	**30**	**30**

Catégorie de tolérance		**T2**	
Catégorie de distribution		**R1**	
Planéité des faces de pose		**NPD**	
Parallélisme des faces de pose		**NPD**	
Masse volumique apparente sèche		**1480(D2)**	Kg/mm³
Masse volumique absolue sèche		**NPD**	Kg/mm³
Configuration		**1**	
Adhérence		**NPD**	N/mm²
Résistance thermique	(λ10,dry,mat(90,90))	**0,49 (S2)**	W/mK
Conductivité thermique	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	**0,45 (S1)**	W/mK
Perméabilité à la vapeur d'eau		**5/10**	
Résistance au gel/dégel		**F2**	
Absorption d'eau		**17**	%
Absorption d'eau initiale		**1,5<IW<=4 (IW klasse 3)**	Kg/(m².min)
Teneur en sels solubles actifs		**S2**	
Stabilité dimensionnelle: expansion d'humidité		**NPD**	Mm/m
Réaction au feu		**A1**	
Substances dangereuses		**NPD**	

(10) Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Burt Nelissen (Direction Générale)

Lanaken (B) 19.02.2020