



Protection des mains

DPFBN49

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Travail temporaire
- Stockage

Certifications et normes



EN 388
3 1 2 2 X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

DPFBN49

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume cuir / dos cuir
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Epaisseur	0,90 -> 1,10 mm
Caractéristique manchette	Manchette ouverte dos élastiqué
Couleur	Naturel
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Vendu à l'unité



Gants de protection

DPFBN49

TRAVAUX BRICOLAGE

Gant mécanique cuir, la coupe américaine évite que les coutures gênantes soient sur le dessous de la main

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids
DPFBN4908	Naturel	08	DPFBN49	3295249243098	13295249243095	60	6	8.8 kg
DPFBN4909	Naturel	09	DPFBN49	3295249243104	13295249243101	60	6	7.8 kg
DPFBN4910	Naturel	10	DPFBN49	3295249183516	13295249183513	60	6	8.8 kg
DPFBN4911	Naturel	11	DPFBN49	3295249243111	13295249243118	60	6	9.7 kg