

Pastorale

Brique Moulée Main

Les Rouges nuancés



Pose à joints traditionnels

Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, de couleur rouge fortement nuancée de brun foncé, voilée de gris-jaune, à l'épiderme plissé

Les +

- Large gamme de produits

Pastorale Brique Moulée Main

Les Rouges nuancés

■ Données techniques

Usine de fabrication Beerse (Belgique)

| | Format | Dimensions L x l x h en mm | Poids unitaire en kg | Quantité par palette (pièces) | Conductivité thermique équivalente en W/(m.K) | Réaction au feu | Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m | Absorption d'eau | Facteur d'absorption solaire | Code article |
|--|---------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--------------------|--|---------------------|------------------------------------|-----------------|
| | Brique pleine | 215 x 102 x 50 | 1,82 | 648 | 0,69 | A1 | ± 0,1 | ≤ 15 | - | 151500 |
| | Brique pleine | 215 x 102 x 65 | 2,34 | 528 | 0,69 | A1 | ± 0,1 | ≤ 15 | - | 151510 |
| | Mulot plein | 215 x 50 x 50 | 0,94 | 1 000 | 0,69 | A1 | ± 0,1 | ≤ 15 | - | 12024709 |
| | Mulot plein | 215 x 50 x 65 | 1,22 | 900 | 0,69 | A1 | ± 0,1 | ≤ 15 | - | |
| | Plaquette | 215 x 50 x 22 | 0,41 | 3 024 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 11 | 0,69 | 12024139 |
| | Angle | 215 x 102 x 50 x 22 | 0,53 | 1 872 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 11 | 0,69 | 12024460 |
| | Plaquette | 215 x 65 x 22 | 0,51 | 2 520 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 11 | 0,69 | 12024161 |
| | Angle | 215 x 102 x 65 x 22 | 0,70 | 1 296 | - | A1 | ± 0,1 | ≤ 11 | 0,69 | 12024482 |

■ Normes

| | Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL | Mur double JOINTS VIFS® | Plaquette |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Brique | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017 | NFP 13-307 |
| Mise en œuvre | DTU 20.1 | DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1 | DTU 52.2 |
| Mortier de montage | NF EN 998-2 décembre 2010 | Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010 | NF EN 12004+A1 septembre 2012 |
| Mortier de rejointoiement | NF EN 998-2 décembre 2010 | aucun | NF EN 13888 août 2009 |

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

| Panneresse Longueur x Hauteur | Joints Vifs®* 5 mm / 2 mm | Largeur des joints horizontaux et verticaux | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|-------|-------|-------|
| | | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 15 mm |
| 215 x 50 | 84 | 77,5 | 74 | 71 | 67 |
| 215 x 65 | 66 | 61,5 | 59,5 | 57 | 54,5 |

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5mm et des joints verticaux de 2mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Olm



Romana / Olde Farndall



Tacana



Welham antique



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

