

N°DOP: DoPSAN71.02

Date d'édition : 23/10/2018

Brique SANCY

Brique perforée 220 x 105 x 65
Quantité / palette : 520 - 1 040 Kg

Élément de maçonnerie en terre cuite
Catégorie II - U

Utilisation: Maçonnerie non protégée (mur, cloison, poteau)

Système d'évaluation : 4



Port Fluvial - 9ème Rue Lille

Fabriquée à l'usine de Templeuve

NORME: EN 771-1+A1: 2015

Dimensions		Tolérances dimensionnelles	Plage
longueur	220 mm	T1	R1
largeur	105 mm		
hauteur	65 mm		

Caractéristiques essentielles		Performances	
Planéité		NPD	
Parallélisme		NPD	
Configuration		Briques de perforations avec un pourcentage de vide compris entre 16% et 36%	
Résistance à la compression (moyenne) à la face de pose		30 N/mm ² Classe : RC 300	EN 772-1
Dilatation due à l'humidité		≤ 0,6 mm/m	EN 772-19
Adhérence		> 0,15 N/mm ²	EN 998-2 Annexe C
Teneur en sels solubles		S2	EN 772-5
Réaction au feu		A1	Décision 96/603/CE de la commission , amendée par la décision 2000/605 CE
Absorption d'eau		12%	
Perméabilité à la vapeur d'eau		5/10	
Isolation acoustique contre les bruits aériens directs Catégorie D1		Masse volumique: 1333kg/m ³ mini 1210 kg/m ³	maxi 1478 kg/m ³ EN 772-13
Résistance thermique		0,16 m ² .K/W	Selon rapport n°PO07301-2
Durabilité		F2 "Exposition sévère"	NF EN 771-1/CN Annexe D
Substances dangereuses		Pas de règlement applicable	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Gilles BERNARD, Président Directeur général

Lille, le 23/10/2018