

# URSA PULS'R 44

Laine vierge en flocons de couleur blanche



## CARACTÉRISTIQUES POUR 100 m<sup>2</sup>

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur mini (mm)	Pouvoir couvrant mini (kg/m <sup>2</sup> )	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
2,00	87	95	1,10	6,3
2,50	109	115	1,40	7,9
3,00	131	140	1,60	9,5
3,50	153	165	1,90	11,1
4,00	175	185	2,10	12,6
4,50	197	210	2,40	14,2
5,00	219	230	2,70	15,8
5,50	240	255	2,90	17,4
6,00	262	280	3,20	19,0
6,50	284	300	3,50	20,5
7,00	306	325	3,70	22,1
7,50	328	345	4,00	23,7
8,00	350	370	4,20	25,3

Résistance thermique R (m <sup>2</sup> K/W)	Épaisseur après tassement (mm)	Épaisseur mini (mm)	Pouvoir couvrant mini (kg/m <sup>2</sup> )	Nombre minimal de sacs pour 100 m <sup>2</sup>
8,50	371	395	4,50	26,9
9,00	393	415	4,80	28,4
9,50	415	440	5,00	30,0
10,00	437	460	5,30	31,6
10,50	459	485	5,60	33,2
11,00	481	510	5,80	34,7
11,50	503	530	6,10	36,3
12,00	524	555	6,30	37,9
12,50	546	575	6,60	39,5
13,00	568	600	6,90	41,1
13,50	590	625	7,10	42,6
14,00	612	645	7,40	44,2

À titre indicatif, 1 palette de URSA PULS'R 44 = environ 2 chantiers de 100 m<sup>2</sup> pour un R = 7

## DIMENSIONS & CONDITIONNEMENTS

Lambda w/m.k	Poids du sac en kg	Code EAN sac	Code SAP	Dimensions du sac en cm	Dispo
0,044	16,6	0735276282248	70 42 148	85 x 55 x 25	S

S : STOCK - Produit toujours en stock D : DELAI - Délai nous consulter  
NS : NON STOCK - Produit non tenu en stock, minimum de commande, délai nous consulter

Sacs / Palette	Palettes / camion	Poids palette en kg	Code EAN palette	Dimensions palette en m
44	16*	730,4	4017916458593	1,70 x 1,10 x 2,50

\* Panachage possible avec les autres gammes de produits URSA

Le minimum de commande pour URSA PULS'R 44 est de 2 palettes.  
Les commandes d'URSA PULS'R 44 se font toujours par multiples de 2 palettes.

CE : 1121-CPR-BA0155  
DoP : 33PLS4413081  
ATEC : 20/13-291\*01 Ext  
ACERMI : 13/D/083/879  
Classement sanitaire A+



## AVANTAGES

- **Haute performance thermique**  
λ 44 unique sur le marché des laines
- **Excellent pouvoir couvrant au m<sup>2</sup>**  
3% + performant en moyenne que le meilleur produit du marché

## APPLICATIONS

### Combles perdus

- Difficiles d'accès
- Non aménageables

